

GEAR HD 90

DẦU TRUYỀN ĐỘNG VÀ VI SAI

DIỄN GIẢI

GEAR HD 90 là dầu nhớt đơn cấp dành cho hộp số, vi sai và vi sai hypoid không có hệ thống chống trượt, vận hành trong điều kiện tải trọng trung bình và thay đổi tốc độ đột ngột; hoặc cacso loại hộp số truyền, các hệ truyền động cơ và các loại hộp số giảm tốc hoạt động trong điều kiện tải trọng trung bình cho đến nặng nhọc và thay đổi tốc độ đột ngột.

GEAR HD 90 đáp ứng tiêu chuẩn API GL-5, SAE 90

ƯU ĐIỂM

- Đặc tính chịu cực áp và chống mài mòn cực kỳ tốt.
- Đặc tính bôi trơn tốt hiệu quả giúp giảm thiểu ma sát.
- Tương thích với các vật liệu làm kín.
- Tính năng chống ăn mòn, chống tạo bọt tốt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	PHƯƠNG PHÁP	GEAR HD 90
Cấp độ nhớt	SAE J 306	90
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D1298	0.884
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	187 mm ² /s
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	17.6 mm ² /s
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	102
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	220°C / 428°F
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	-15°C / 5°F

** Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất.*

KHUYẾN NGHỊ

- Thời gian thay dầu: Theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị hoặc tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.
- Không sử dụng cho hộp giảm tốc có cấu tạo bằng đồng.

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com.

VILUBE thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027