

RUBRIC RU

DẦU ĐA DỤNG

DIỄN GIẢI

RUBRIC RU là dòng sản phẩm dầu bôi trơn đa dụng dành cho các loại bánh răng chịu cực áp, các hệ thống rãnh trượt của máy gia công và hệ thống thủy lực

ƯU ĐIỂM

- Tính năng chống mài mòn và độ bền trượt cắt tốt
- Dầu đa dụng chất lượng cao, có chứa phụ gia chịu cực áp gốc lưu huỳnh – phot pho, tăng cường khả năng chịu tải, bảo vệ bánh răng hoàn hảo chống lại các lực áp lên bề mặt.
- Tính năng chống ăn mòn hiệu quả
- Tính năng bền nhiệt rất tốt giúp bảo vệ bánh răng & hộp bánh răng khỏi các cặn bẩn và cặn bám
- Tính năng chống tạo bọt tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	RUBRIC RU 32	RUBRIC RU 46
Ngoại quan	---	---	Trong và sáng	
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D4052	---	0.858	0.859
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	cSt	31.7	46
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D445	cSt	5.4	6.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	---	105	105
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	224	232
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	°C	-18.0	-15.0

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN

- U.S. STEEL 224
- ANSI/AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Part3

ỨNG DỤNG

- Bánh răng công nghiệp hoạt động dưới điều kiện tải trọng nặng và va đập mạnh, yêu cầu có độ nhớt phù hợp.
- Bánh răng công nghiệp kín và các loại hộp giảm tốc ngành hàng hải.
- Hệ thống rãnh trượt của các máy gia công.
- Các hệ thống thủy lực.

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com.

VILUBE thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027