

SLID FILM

DẦU RÃNH TRƯỢT

DIỄN GIẢI

SLID FILM là dòng sản phẩm dầu nhớt đa dụng cho các hệ thống rãnh trượt, các hệ thống bánh răng có ứng suất cắt cao và các hệ thống thủy lực.

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ chống mài mòn tốt và độ bền mạch cao.
- Dầu nhớt chất lượng cao, có chứa phụ gia chịu cực áp gốc lưu huỳnh – phot pho, tăng cường khả năng chịu tải, bảo vệ bánh răng hoàn hảo chống lại các lực áp lên bề mặt.
- Tính năng chống oxy hóa tuyệt hảo.
- Tính năng bám dính tuyệt vời.
- Tính năng bền nhiệt tốt giúp giữ cho hộp số và bánh răng khỏi các cặn bẩn có hại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	SLID FILM 68
Ngoại quan	Visual	---	Trong và sáng
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D4052	Kg/L	0,870
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	cSt	68
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D445	cSt	9,2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	---	99
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	230
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	°C	-30

* Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

TIÊU CHUẨN

- U.S. STEEL 224
- ANSI/ AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Part3

ỨNG DỤNG

- Hệ thống rãnh trượt
- Hệ thống bánh răng công nghiệp
- Hệ thống thủy lực

DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ

Ngoài việc cung cấp sản phẩm, MotulTech luôn có đầy đủ các trang thiết bị, dịch vụ hậu mãi và đồng hành cùng quý khách trong suốt quá trình sử dụng. Hãy liên hệ với nhân viên giám sát bán hàng của chúng tôi.

LƯU Ý

Tất cả các thông tin, luật định về an toàn, sức khỏe và môi trường được thể hiện trong phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS). Phiếu hướng dẫn an toàn cung cấp các thông tin về các mối nguy, cảnh báo và các phương pháp sơ cứu ban đầu. Phiếu hướng dẫn an toàn cũng cung cấp các hướng dẫn ứng phó khi có sự cố diễn ra và các quy định thải bỏ sản phẩm cũng như những ảnh hưởng của sản phẩm đến môi trường.

Sản phẩm chứa các phụ gia có nguồn gốc tự nhiên có khả năng thay đổi màu sắc của sản phẩm mà không gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các thông số kỹ thuật của sản phẩm được xác định tại thời điểm đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện bán hàng và các điều kiện bảo lãnh khác. Để cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với công nghệ mới nhất, các thuộc tính tiêu biểu của sản phẩm chúng tôi có thể thay đổi trong giới hạn cho phép trong quá trình sản xuất. Phiếu hướng dẫn an toàn (MSDS) có sẵn trên trang web www.motul.com.

VILUBE thành viên **MOTUL Châu Á Thái Bình Dương**

Lầu 29, tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84 28) 3513 6015 - Fax: (84 28) 3513 6027